

Link do produktu: <https://www.cyber-sklep.pl/australian-monitor-esmix-p-16468.html>

Australian Monitor ESMIX



Cena brutto	1 189 zł
Cena netto	966 zł
Numer katalogowy	gc_4058
Kod EAN	9323383020122
Producent	Australian Monitor
Kolor	czarny
Model	ESMIX
Klasa	A
Produkt outletowy	Tak
Pasmo przenoszenia	10, 35000
Stan	Używany
Stan opakowania	zastępcze
Informacje o bezpieczeństwie	Informacja
Liczba kanałów	4
Współczynnik sygnał/szum	80

Opis produktu

4-kanałowy mikser mono Australian Monitor ESMIX

☐ Stan wizualny **bardzo dobry**, urządzenie może posiadać niewielkie ryski wynikające z użytkowania urządzenia, wady te nie mają wpływu na pracę miksera.

☐ Sprzęt producenta **Australian Monitor**.

☐ 4-kanałowy mikser mono z wejściami mikrofonowymi/liniowymi

☐ Regulacja głośności głównej, tonów wysokich i niskich

☐ Wyjścia liniowe i do nagrywania

☐ Zintegrowany generator tonów: **Evac/Alert/Intruder/Dzwonek/Chime**

☐ Zasilanie fantomowe **12VDC**

☐ Obudowa montowana w **racku 1 RU**

Mikser z 4 wejściami mikrofonowymi/linowymi

Mikser umożliwia podłączenie czterech źródeł dźwięku, które mogą być mikrofonami (XLR) lub wejściami liniowymi (RCA). Idealne rozwiązanie do profesjonalnych instalacji audio.

Kontrola Master oraz tonów

Zintegrowane pokrętki do regulacji głośności, wysokich i niskich tonów pozwalają na pełną kontrolę nad brzmieniem. Dzięki nim dostosujesz dźwięk do swoich potrzeb.

Wyjścia liniowe i nagraniowe

Mikser posiada wyjścia liniowe oraz nagraniowe, które pozwalają na łatwe podłączenie dodatkowych wzmacniaczy mocy lub urządzeń rejestrujących, zwiększając moc systemu lub liczbę kanałów wyjściowych.

Priorytetowe wyciszenie i zasilanie phantomowe

Dwa kanały z priorytetowym wyciszeniem umożliwiają automatyczne wyciszenie muzyki w tle, gdy na jednym z kanałów wykryty zostanie sygnał. Mikser zapewnia również zasilanie phantomowe (12V) dla mikrofonów pojemnościowych podłączanych przez XLR.

Zintegrowany generator tonów

Wbudowany generator tonów oferuje pięć różnych tonów, w tym dźwięki alarmu, ewakuacji i ostrzeżenia. Dzięki złączu na tylnej ścianie urządzenia, tony mogą być odtwarzane, a pokrętło głośności pozwala na precyzyjne dostosowanie poziomu dźwięku.

Kompaktowa obudowa do montażu w racku

Mikser umieszczony jest w obudowie o standardzie 1RU, co umożliwia łatwy montaż w szafie rackowej, oszczędzając przestrzeń w profesjonalnych instalacjach audio.