

Dane aktualne na dzień: 07-11-2025 11:38

Link do produktu: <https://www.cyber-sklep.pl/eaton-5p1550ir-1u-rack-p-15099.html>



Eaton 5P1550iR 1u Rack

Cena brutto	2 199 zł
Cena netto	1 788 zł
Numer katalogowy	gc_2631
Kod EAN	0743172042934
Producent	Eaton
Marka	Eaton
Waga produktu	19.4
Typ obudowy	Rack 1U
Głębokość	554
Rodzaj zasilacza	line-interactive
Czas podtrzymania dla obciążenia 100%	4
Napięcie wejściowe	160, 294
Moc pozorna	1550
Produkt outletowy	Tak
Stan	Używany
Kod producenta	5P1550iR
Stan opakowania	zastępcze
Klasa	A
Szerokość	438
Kształt napięcia wyjściowego	czysta sinusoida
Czas podtrzymania dla obciążenia 50%	13
Średni czas ładowania	6
Moc skuteczna	1100
Informacje o bezpieczeństwie	Informacja
Wysokość	43.2

Opis produktu

Zasilacz awaryjny Eaton 5P1550iR 1U Rack

Nie pozwól się zaskoczyć utratą zasilania

Najważniejsze cechy

☐ UPS producenta **Eaton**, w 100% sprawny technicznie.

☐ Stan wizualny **bardzo dobry**, sprzęt może posiadać niewielkie ryski na obudowie oraz ślady użytkowania

☐ Akumulatory sprawne - wbudowana diagnostyka nie wykazała problemów

☐ **Towar w pełni sprawny technicznie, gotowy do pracy już po rozpakowaniu.**

Eaton 5P1550iR

Zasilacz UPS Eaton 5P1550iR jest wysokiej klasy rozwiązaniem, który posiada układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) oraz czysty przebieg sinusoidalny na wyjściu. Zapewni to niezawodną ochronę dla wrażliwych urządzeń takich jak serwery z aktywnymi zasilaczami PFC. Dzięki swoim kompaktowym wymiarom (1U) może być łatwo montowany w różnych środowiskach komercyjnych i w domu. Dostarcza moc pozorną 1550 VA, co przekłada się na 1100 W mocy czynnej. Dzięki temu zapewnia bezpieczeństwo urządzeń takich jak serwery, storage i urządzenia sieciowe.

Podłączanie urządzeń

Eaton 5P1550iR posiada sześć gniazd wyjściowych typu IEC C13 (2 grupy gniazd), które zapewniają podtrzymanie bateryjne z ochroną przeciwprzepięciową. Urządzenie posiada możliwość odłączania kabla zasilającego, co pozwala na zastosowanie przewodów różnej długości. Stosuje się tutaj typowy kabel zasilający komputerowy IEC C13.

Zarządzanie

Eaton 5P1550iR posiada wbudowane porty komunikacyjne USB oraz RS232, które umożliwiają użytkownikowi zarządzanie zasilaczem. Darmowe oprogramowanie Intelligent Power Protector® jest autorskim rozwiązaniem producenta i zapewnia monitorowanie i sterowanie UPS z poziomu przeglądarki internetowej. Pozwoli to na bezpieczne zamykanie komputerów PC lub serwerów. Współpracuje z niemal wszystkimi systemami operacyjnymi.

Wyświetlacz LCD

Intuicyjny wyświetlacz LCD został opracowany przez inżynierów producenta w celu ułatwienia konfiguracji i zarządzania. Gdy użytkownik nie posiada dostępu do oprogramowania, z pozycji wyświetlacza można zweryfikować wiele danych m.in. napięcie wejściowe i wyjściowe, wartość obciążenia, poziom naładowania baterii akumulatorów i szacowany czas podtrzymania baterijnego.

Akumulator

Urządzenie posiada wymienny akumulator. Stosuje się tutaj typowe baterie o pojemności 36V (6 x 6V 9Ah). Technologia zarządzania ładowaniem baterii ABM® firmy Eaton wykorzystuje 3-stopniową technikę ładowania, która ładuje baterie tylko wtedy, gdy jest to konieczne, a więc baterie mniej korodują, a czas eksploatacji baterii jest wydłużony do 50%. Wbudowane funkcje automatyczny test baterii i ochrona przed głębokim rozładowaniem również wpływa na dłuższą żywotność wbudowanej baterii. Funkcja zimny start umożliwia uruchomienie urządzenia podłączonego do UPS mimo braku prądu w sieci. Do czasu wyczerpania akumulatora użytkownik może np. zgrać z komputera potrzebne dane. To jedna z najbardziej przydatnych i najczęściej wykorzystywanych funkcji. Typowy czas podtrzymania dla jednego komputera klasy PC z monitorem LCD 22" wynosi 15 minut (pobór mocy ok. 500W)*.

* Czasy podtrzymania są przybliżone i mogą się różnić w zależności od sprzętu, konfiguracji, wieku akumulatora, temperatury itd.