

Link do produktu: <https://www.cyber-sklep.pl/hp-aruba-jl256a-p-16834.html>

HP ARUBA JL256A

Cena brutto	3 999 zł
Cena netto	3 251 zł
Numer katalogowy	gc_4436
Kod EAN	0190017007229
Producent	HP
Stan	Używany
Klasa	A
Liczba portów	48
Produkt outletowy	Tak
Kod producenta	Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+
Producent	HP
Informacje o bezpieczeństwie	Informacja

Opis produktu

Switch Aruba JL256A 2930F 48G PoE+ 4xSFP+ Layer 3 Zarządzalny

☐ Urządzenie znanego producenta **HP**, w **100% sprawne technicznie**.

☐ Stan wizualny **bardzo dobry**, switch posiada lekkie zarysowania i otarcia na obudowie wynikające z codziennego użytkowania, nie wpływa to na pracę urządzenia.

☐ **48 portów Gigabit Ethernet z PoE+** – zasilanie i transmisja danych jednym kablem, idealne do kamer IP, access pointów i telefonów VoIP.

☐ **4 porty SFP+ 10GbE** – szybkie uplinki światłowodowe do szkieletu sieci lub innych przełączników.

☐ **Zarządzanie warstwy 3 (Layer 3)** – obsługa routingu między VLAN-ami i statycznych tras, pełna kontrola nad ruchem sieciowym.

☐ **Zarządzanie przez WebUI, CLI, SNMP** – elastyczne i wygodne administrowanie, zgodne z korporacyjnymi standardami.

☐ **Wydajny procesor ARM + 1 GB RAM** – stabilna praca 24/7 nawet przy dużym obciążeniu, idealny do biur, szkół, serwerowni i labów.

☐ **Solidny sprzęt z dużym zapasem mocy (PoE 370W)** – niezawodność potwierdzona w tysiącach wdrożeń na całym świecie.

Zaawansowana skalowalność i wydajność sieciowa

Dzięki przepustowości 176 Gb/s oraz obsłudze do 112 mln pakietów na sekundę, urządzenie gwarantuje płynność działania nawet w najbardziej wymagających środowiskach korporacyjnych.

Wszechstronna łączność z pełnym wsparciem

PoE+ 48 portów RJ-45 10/100/1000 z obsługą PoE+ umożliwia bezpośrednie zasilanie urządzeń końcowych, upraszczając infrastrukturę i ograniczając koszty instalacji.

Integracja z nowoczesnymi platformami zarządzania

Kompatybilność z Aruba AirWave i IMC zapewnia pełną kontrolę nad środowiskiem sieciowym z poziomu centralnego dashboardu.

Zaawansowana architektura sprzętowa z dwurdzeniowym procesorem ARM

Nowoczesna jednostka obliczeniowa @1016 MHz z 1 GB RAM zapewnia stabilność oraz responsywność niezależnie od obciążenia.

Gotowość na przyszłość dzięki 4 portom SFP+ 10GbE

Umożliwia elastyczne wdrożenia oraz wysokoprzepustowe połączenia międzyprzełącznikowe lub z serwerami.

Rozbudowane opcje zarządzania i bezpieczeństwa

Zarządzanie CLI, przez przeglądarkę, SNMP, Telnet i więcej, ułatwia integrację z istniejącymi systemami i politykami bezpieczeństwa.

Wysoka odporność środowiskowa i niezawodność działania

Szeroki zakres temperatur pracy (0-45°C) oraz odporność na wilgotność i wahania napięcia spełniają wymagania krytycznych środowisk pracy.

Certyfikaty bezpieczeństwa klasy enterprise

Pełna zgodność z normami UL, EN, IEC oraz odporność elektromagnetyczna wg IEC 61000 – gwarantuje spokój audytowy i zgodność z globalnymi regulacjami.