

HP JE069A



Cena brutto	245 zł
Cena netto	200 zł
Numer katalogowy	gc_4227
Kod EAN	0885631201770
Producent	HP
Stan	Używany
Stan opakowania	zastępcze
Producent	HP
Informacje o bezpieczeństwie	Informacja
Kod producenta	A5120-48G EI
Klasa	A
Liczba portów	44
Produkt outletowy	Tak

Opis produktu

❑ Switch znanego producenta **HP**

❑ **44** gniazda **RJ-45**

❑ Stan wizualny **bardzo dobry**, sprzęt może posiadać niewielkie przetarcia i zarysowania na powierzchni obudowy wynikające z normalnego użytkowania.

HPE 5120-48G EI - Gigabitowy przełącznik nowej generacji z opcją rozbudowy

Elastyczne porty i możliwość rozbudowy Przełącznik HPE 5120-48G EI oferuje aż 44 autosensujące porty RJ-45 10/100/1000 Mbps oraz 4 porty dual-personality, które mogą działać jako miedziane RJ-45 lub światłowodowe SFP. Dodatkowo, dwa sloty rozszerzeń umożliwiają instalację modułów 10GbE, co zapewnia pełną skalowalność i gotowość na przyszłość.

Gotowy na każde wyzwanie - solidna konstrukcja i niezawodność

Wytrzymałość i uniwersalność montażu Przełącznik o wysokości 1U mieści się w standardowych szafach rack 19". Kompaktowa obudowa (44 x 30 x 4,36 cm) i waga 5 kg czynią go idealnym rozwiązaniem zarówno dla centrów danych, jak i zastosowań brzegowych.

Moc obliczeniowa i pamięć dla stabilnej pracy

Szybkość i responsywność Wyposażony w 128 MB SDRAM oraz 16 MB pamięci flash, z buforem pakietów o pojemności 4 MB, zapewnia płynne działanie nawet przy dużym obciążeniu.

Zaawansowana jakość usług (QoS)

Pełna kontrola nad ruchem sieciowym Dzięki rozbudowanej polityce QoS, przełącznik obsługuje klasyfikację ruchu na poziomie warstw 2, 3 i 4, a także zaawansowane działania takie jak SP, WRR oraz SP+WRR. Dodatkowo, wbudowane funkcje kontroli broadcastów i policingu pozwalają lepiej zarządzać przepustowością i priorytetami danych.

Bezpieczeństwo i kontrola na najwyższym poziomie

Ochrona sieci klasy korporacyjnej Pełne wsparcie dla polityk zabezpieczeń, takich jak autoryzacja komend (HWTACACS), zarządzanie dostępem (SNMPv3, HTTPS, RADIUS), VLAN dla zarządzania i logowanie sesji zapewnia bezpieczne środowisko pracy.

Proste i efektywne zarządzanie

Intuicyjne narzędzia administracyjne Zarządzanie możliwe jest zarówno lokalnie, jak i zdalnie – przez bezpieczną przeglądarkę WWW lub interfejs CLI. Obsługa wielu plików konfiguracyjnych, protokołu LLDP, sFlow®, RMON i funkcji inteligentnego mirroringu sprawia, że konfiguracja i monitorowanie sieci stają się dziecinnie proste.

Wysoka dostępność i przyszłościowa technologia

IRF – Inteligentna sieć bez przestojów Dzięki technologii IRF (Intelligent Resilient Framework), kilka przełączników może działać jako jedno urządzenie logiczne. Zapewnia to maksymalną dostępność, uproszczoną administrację i niezrównaną wydajność.

Z myślą o przyszłości - gotowość na IPv6

Pełne wsparcie dla protokołu IPv6 Urządzenie jest w pełni zgodne z IPv6, umożliwiając obsługę najnowszych technologii sieciowych i zapewniając długofalową wartość inwestycji.