

Link do produktu: <https://www.cyber-sklep.pl/hp-jg898a-5820af-32xgt-32x-10gbe-rj45-8x-sfp-p-16622.html>



HP JG898A 5820AF-32XGT 32x 10GbE RJ45 + 8x SFP+

Cena brutto	2 099 zł
Cena netto	1 706 zł
Numer katalogowy	gc_4214
Kod EAN	0888182312926
Producent	HP
Stan	Używany
Stan opakowania	zastępcze
Producent	HP
Informacje o bezpieczeństwie	Informacja
Kod producenta	JG898A
Klasa	A
Liczba portów	32
Produkt outletowy	Tak

Opis produktu

HP JG898A 5820AF-32XGT 32x 10GbE RJ45 + 8x SFP+

Wysoka przepustowość sieciowa

32 porty 10GBase-T + 8 portów SFP+ umożliwiają ultraszybką transmisję danych w nowoczesnych środowiskach serwerowych i data center.

Zaawansowane funkcje Layer 3

Obsługa routingu OSPF, BGP, RIP oraz dynamicznego routingu IPv4/IPv6 pozwala na budowę elastycznych i skalowalnych topologii sieciowych.

Intelligent Resilient Framework (IRF)

Technologia umożliwiająca łączenie wielu przełączników w jeden logiczny, wysoka dostępność i uproszczone zarządzanie.

Wsparcie dla ISSU (In-Service Software Upgrade)

Umożliwia aktualizacje oprogramowania bez przerywania pracy sieci – zero downtime, 100% uptime.

Elastyczność wdrożeniowa

Kombinacja portów miedzianych (RJ-45) i światłowodowych (SFP+) idealnie sprawdza się w środowiskach mieszanych.

Bezpieczeństwo klasy enterprise

ACL, RADIUS/TACACS+, DHCP snooping i inne zabezpieczenia chronią infrastrukturę sieciową przed nieautoryzowanym dostępem.

Energooszczędna konstrukcja

Automatyczne dopasowanie poboru mocy do aktywnych portów – redukcja kosztów operacyjnych i wpływu na środowisko.

Zarządzanie na poziomie eksperckim

Dostęp przez CLI, SNMP, Telnet i Web – pełna kontrola nad każdym aspektem działania urządzenia.

- Producent: Hewlett-Packard (HP)
- Model: JG898A – 5820AF-32XGT
- Typ: Przełącznik zarządzalny warstwy 3 (Layer 3)
- Porty:
 - 32x 10GbE RJ-45 (Base-T)
 - 8x 10GbE SFP+
- Rozszerzalność: 1x slot na moduł rozszerzeń
- Przepustowość przełączania: 640 Gbps
- Prędkość przesyłania pakietów: 476 Mpps
- Zasilanie: Redundantne (opcjonalne)
- Bufor pakietów: 1 GB
- Zarządzanie: CLI, SNMP, Telnet, Web UI
- Funkcje:
 - Routing IPv4/IPv6
 - IRF, ISSU
 - VLAN, QoS, ACL
 - STP, RSTP, MSTP
- Wymiary: 43,6 x 36 x 4,4 cm
- Waga: ~6,5 kg
- Zastosowanie: Agregacja 10GbE, Data Center, Core sieci kampusowej