

Link do produktu: <https://www.cyber-sklep.pl/switch-hp-procurve-2510g-48-j9280a-p-16660.html>

Switch HP ProCurve 2510G-48 J9280A



Cena brutto	229 zł
Cena netto	186 zł
Numer katalogowy	gc_4252
Kod EAN	0886112620882
Producent	HP
Stan	Używany
Stan opakowania	zastępcze
Producent	HP
Informacje o bezpieczeństwie	Informacja
Kod producenta	J9280A
Klasa	A
Liczba portów	48
Produkt outletowy	Tak

Opis produktu

Switch HP ProCurve 2510G-48 J9280A

- ☐ Sprzęt stworzony dla **dużych i średnich firm**
- ☐ Przełącznik znanego producenta **HP**, w **100% sprawny technicznie**.
- ☐ Stan wizualny **bardzo dobry**, normalne ślady użytkowania, tzn. lekkie zarysowania i przetarcia na obudowie, które nie wpływają na poprawne działanie sprzętu.
- ☐ Wersja z **48 portami**

Zaawansowane zarządzanie i bezpieczeństwo

pełna obsługa protokołów SNMP, CLI, SSH/SSL oraz wsparcie dla ProCurve Manager Plus zapewnia pełną kontrolę nad siecią i jej bezpieczeństwem.

Elastyczność i skalowalność

dzięki 48 portom 10/100/1000 Mbps oraz 4 portom SFP możliwe jest płynne dopasowanie do potrzeb rozwijającej się infrastruktury sieciowej.

Wsparcie dla zaawansowanych funkcji sieciowych

w tym VLAN (802.1Q), QoS (802.1p), Spanning Tree (802.1s) i agregacja łączy (802.3ad) umożliwia precyzyjne zarządzanie ruchem.

Zoptymalizowana konstrukcja do montażu w szafach rack

kompaktowy format 1U oraz cicha praca (40.5 dB) zapewniają idealne dopasowanie do środowiska serwerowni.

Stabilna i niezawodna praca

dzięki procesorowi MIPS 264 MHz i 64 MB SDRAM przełącznik gwarantuje szybką i stabilną obsługę ruchu sieciowego nawet w wymagających warunkach.

Klasa przełącznika: Zarządzalny

Zastosowanie: Duże i średnie firmy

Obsługa PoE: Nie

Warstwa przełączania: L2

Architektura sieci: FastEthernet, Gigabit Ethernet

Liczba portów 10/100/1000 Mbps: 48

Liczba portów SFP: 4

Przepustowość: 71,4 Mpps

Prędkość przekazywania: 96 Gbit/s

Bufor pakietów: 1.5 MB

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p

Funkcje DHCP: Brak (obsługuje SNMP, HTTP, CLI, brak DHCP serwera)

Typ obudowy: Rack 1U Wymiary: 44,2 x 32,26 x 4,32 cm

Waga: 3.9 kg